

小型化开关电源

Mini size power supply



25W 单路输出
25W Single output

Approvals:CE

Size:79mm×51mm×28mm

全范围电压输入 通电LED指示灯 过载/过压/短路保护 100%老化测试 2 年质保	Universal AC input/ full range Power on indication Overload /Over voltage /Short Circuit Protection 100% full load burn-in test Two years warranty
AC输入电压 88~264VAC 常规100-240VAC 输入频率 47~63Hz 冲击电流 40A@230VAC, 全载冷态 维持时间 80ms@230 VAC 全载 过载保护 110%- 150% 过压保护 110%-140% 工作温度 -10 to 50℃ 安全标准 UL60950-1 EMC标准 EN55022 class B MTBF 10 ⁵ h at 25℃ 耐压标准 I/P-O/P:3KV 1min I/P-FG:1.5KV 1min 重量 0.2Kg/pcs	AC input voltage 88~264VAC Nominal 100-240VAC Input frequency 47~63Hz Inrush current 40A @230VAC, full load cold start hold up time 80ms@230 VAC 100% of rated maximum load Overload protection 110%- 150% Over voltage protection 110%-140% Working temperature -10 ~ 50℃ Safety standard UL60950-1 EMC standard EN55022 class B MTBF 10 ⁵ h at 25℃ Withstand Voltage I/P-O/P:3KV,1min I/P-FG:1.5KV,1min Weight 0.2Kg/pcs

P/N 产品型号	Output 输出	Tol. 容差	R&N 纹波&噪声	Effi. 效率	LoadRegulation 负载调整率	Line Regulation 线性调整率
ESPR-25-3.3	3.3V,6A	3%	80mV	72%	3%	3%
ESPR-25-5	5V,5A	2%	80mV	77%	2%	2%
ESPR-25-12	12V,2.1A	1%	120mV	79%	1%	1%
ESPR-25-24	24V,1.1A	1%	120mV	84%	1%	1%
ESPR-25-48	48V,0.57A	1%	200mV	85%	1%	1%