

AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES
9322 - cigarette lighter plug / plugg

- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord, Hella jack or cigarette lighter plug
- LED on front
- Mounting brackets available
- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Nettledning
- Sekundærledning, Hellakontakt eller sigarettlighter plugg
- Lysdiode på front
- Festebraketter kan leveres


Technical specifications
Tekniske data
13,2 V*

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Input voltage: | Inngangsspenning: | 198-264 VAC / 260-340 VDC |
| Output voltage: | Utgangsspenning: | 13,2 VDC |
| • Internally adjustable: | • Innvendig justerbar: | 12,0 - 14,5 VDC |
| Max. output power: | Maks. utgangseffekt: | 70 W |
| Max. load current: | Maks. laststrøm: | 5 A |
| Load regulation: | Lastregulering: | < 3,0% |
| Line regulation: | Linjeregulering: | < 0,6% |
| Switch frequency: | Svitsjefrekvens: | 35 kHz |
| Temperature range: | Temperaturområde: | -10°C - +40°C |
| Ripple: | Rippel: | < 50 mV p-p 100 Hz < 50 mV p-p 35 kHz |
| Efficiency: | Virkningsgrad: | > 80% |
| Current limiting: | Strømbegrensning: | Yes / Ja |
| Overvoltage protection: | Overspenningsbeskyttelse: | zener |
| Insulation class: | Isolasjonsklasse: | II |
| Insulation voltage: | Isolasjonsspenning: | 3000 V |
| Electrical safety standard: | Elektrisk sikkerhetsstandard: | EN 60950 |
| EMC standards | EMC standarder | |
| • Emission: | • Emisjon: | EN 61000-6-3 |
| • Immunity: | • Immunitet: | EN 61000-6-1 |
| Dimensions (LxWxH): | Mål (LxBxH): | 130 x 87 x 46 mm |
| Weight: | Vekt: | 400 g |

* Some technical specifications may differ for other models and voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.

Voltage versions 9320 - Spenningsversjoner 9320

| Input (VAC) Inngang (VAC) | Output (VDC) / Utgang (VDC) | | Max. current (A) Maks. strøm (A) | Max. output power (W) Maks. utgangseffekt (W) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | Nom. / Nom. | Adjustable / Justerbar | | |
| 230 | 9 | 8,5 - 10,0 | 5 | 50 |
| 230 | 13,2 | 12,0 - 14,5 | 5 | 70 |
| 230 | 16 | 15,5 - 18,0 | 4,4 | 70 |
| 230 | 24 * | 23,5 - 27,0 | 3 | 70 |
| 230 | 36 | 33,0 - 38,0 | 2 | 70 |

* Available with bracket for DIN-rail montage / Tilgjengelig med ferdig montert brakett for DIN-skinne montering