

小型化开关电源
Mini size power supply



150W 单路输出
150W Single output

Approvals:CE

Size:199mm×98mm×38mm

<p>全范围电压输入 通电LED指示灯 过载/过压/短路保护 100%老化测试 2 年质保</p>	<p>Universal AC input/ full range Power on indication Overload /Over voltage /Short Circuit Protection 100% full load burn-in test Two years warranty</p>
<p>AC输入电压 88~132VAC/176~264 VAC 拨动开关选择输入</p> <p>输入频率 47~63Hz</p> <p>冲击电流 50A@230VAC, 全载冷态</p> <p>维持时间 25ms@230 VAC 全载</p> <p>过载保护 110%- 150%</p> <p>过压保护 110%-140%</p> <p>工作温度 -10℃~ 50℃</p> <p>安全标准 UL60950-1</p> <p>EMC标准 EN55022 class B</p> <p>MTBF 10⁵ h at 25℃</p> <p>耐压标准 I/P-O/P:3KV I/P-FG: 1.5KV,1min</p> <p>重 量 0.7Kg/pcs</p>	<p>AC input voltage 88-132VAC/176-264 VAC selected by switch</p> <p>Input frequency 47~63Hz</p> <p>Inrush current 50A @230VAC, full load cold start</p> <p>hold up time 25ms@230 VAC 100% of rated maximum load</p> <p>Overload protection 110%- 150%</p> <p>Over voltage protection 110%-140%</p> <p>Working temperature -10 ~ 50℃</p> <p>Safety standard UL60950-1</p> <p>EMC standard EN55022 class B</p> <p>MTBF 10⁵ h at 25℃</p> <p>Withstand Voltage I/P-O/P:3KV,1min I/P-FG:1.5KV,1min</p> <p>Weight 0.7Kg/pcs</p>

P/N 产品型号	Output 输出	Tol. 容差	R&N 纹波&噪声	Effi. 效率	LoadRegulation 负载调整率	Line Regulation 线性调整率
ESPR-150-3.3	3.3V,30A	3%	80mV	74%	3%	3%
ESPR-150-5	5V,26A	2%	80mV	78%	2%	2%
ESPR-150-12	12V,12.5A	1%	120mV	83%	1%	1%
ESPR-150-24	24V,6.5A	1%	120mV	86%	1%	1%
ESPR-150-48	48V,3.3A	1%	200mV	87%	1%	1%